

BENEFICIOS

- Solución de etiquetado automático para todo tipo de productos
- Accesorio válido para las impresoras B-EX4T1 / B-EX4T2 / B-EX4D2
- Flexible y modular preparado para dar respuesta a cualquier necesidad del etiquetado en línea
- Etiquetado en movimiento hasta 30 etiquetas por minuto
- Fácil integración, uso y mantenimiento

APLICACIONES PRINCIPALES

- Automatización de los procesos de etiquetado
- Etiquetas de palet, etiquetado de envío
- Cajas / productos de tamaño variable en la misma línea
- Etiquetado de productos, procesamiento / distribución de alimentos
- Centros de distribución recepción / envío, cross docking
- Correo, transporte, logística



CARACTERÍSTICAS

Tipo	Térmico Directo o Transferencia Térmica
Modo de aplicación	Contacto / Soplado (parado o movimiento)
Aplicación de etiquetas	Hasta 30 etiquetas por minuto Mín.: 25x25 mm Máx.: 116x200 mm (aplicaciones especiales consultar)
Recorrido pistón aplicador	Máx.: 400 mm - Útil 250 mm Recorrido autodimensionable - Altura del producto variable
Modo de trabajo	Imprimir+ Aplicar - Imprimir+Esperar Arriba/Abajo+Aplicar
Presión de aire	4-6 bares / Tubo Ø 8 mm, incluye filtro
Señales de entrada / salida	Imprimir / Aplicar / Inhibición / Pulsador de prueba Preparada / Error / Trabajando - Semáforo (opcional)
Señales de seguridad	Perímetro / Presencia de mano (opcional)
Conectividad (estándar)	USB 2.0. Ethernet
Conectividad (opcional)	Paralelo, serie, LAN inalámbrico, RTC, y USB host
Sistema de fijación	Tubo Ø 50 mm
Dimensiones (An x Al x Pr)	364 x 705 x 585 mm