

ESTÁNDAR | B-EV4D/4T series

BENEFICIOS

- Precio accesible
- Compacta, para bajo volumen de impresión de etiquetas
- Amplia conectividad (Serie, Paralelo, USB, Ethernet)
- Lenguajes de impresión (TPCL, ZPL, EPL, DPL, IPL)

APLICACIONES PRINCIPALES

- Producción - Envío / etiquetas de identificación del producto
- Correo - Transporte - Logística - Entradas / etiquetas
- Farmacia - Laboratorio - Prescripción / etiqueta de muestras
- Oficina - Documentos, registros



CARACTERÍSTICAS

Tipo	Térmico Directo	Transferencia Térmica
Modelo	B-EV4D-GS (4", 203 dpi) B-EV4D-TS (4", 300 dpi)	B-EV4T-GS (4", 203 dpi) B-EV4T-TS (4", 300 dpi)
Velocidad Máx.	127 mm/s - 101,6 mm/s (203 DPI - 300 DPI)	127 mm/s - 101,6 mm/s (203 DPI - 300 DPI)
Conectividad (estándar)	Serie, Paralelo, USB, Ethernet	Serie, Paralelo, USB, Ethernet
Ribbon longitud máx. (m)	No aplicable	110M
Lenguajes de impresión	Toshiba (TPCL), Zebra (ZPL), Eltron (EPL), Datamax (DPL), Intermec (IPL)	Toshiba (TPCL), Zebra (ZPL), Eltron (EPL), Datamax (DPL), Intermec (IPL)
Accesorios	Cortador total, Cortador parcial, Despegado, Portarrollos externo	Cortador total, Cortador parcial, Despegado, Portarrollos externo
Peso	2,3 kg	2,4 kg
Dimensiones (An x Al x Pr)	198 x 169,5 x 258 mm	198 x 173 x 258 mm